

DOSSIER TECHNIQUE

FAUTEUIL POIRE « CONFORT »

Référence FP010607



Sommaire

Contenu	Format	Page
* Cahier des Charges	A4	2 / 8
* Nomenclature		3 / 8
* Repères des éléments		3 / 8
* Fiche Technique de définition		4 / 8
* Gamme de Fabrication		5 - 6 - 7 - 8

Cahier des Charges

Fonction d'usage :

Toujours aussi sympa , léger et ludique, c'est un accessoire que l'on peut retrouver dans un salon comme une chambre .

La matière en imitation peau apporte un effet chaleureux et confortable.

Fonction technique :

Fauteuil Poire comportant :

- * 6 panneaux qui constituent les côtés.
- * un fond composé de 2 demi cercles .
- * le dessus est refermé par une calotte
- * une poignée facilite le transport.
- * des granulés de polystyrène recyclés sont contenus dans une
- * doublure constituée de 6 panneaux.
- * la doublure est glissées dans l'enveloppe puis refermée par une bande auto-agrippante.

Quantités : 10

Matériaux :

Matières d'œuvre : imitation fourrure et toile de coton

Fournitures : granulés de polystyrène recyclés
Fils de coton assortis à la couleur du tissu

Grade de qualité : : la fabrication doit être irréprochable, les finitions soignées.

Demandeur : Adolescents

Livraison : Novembre

Nomenclature et Repères

9	1	FIL	Coton	
8	1	Vignette		
7	1	Calotte doublure	Coton	
6	2	Fond doublure		
5	6	Panneau doublure		
4	1	Polignée	Imitation fourrure	
3	1	Calotte		
2	2	Fond		
1	6	Panneau		
Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignements
		FAUTEUIL POIRE		Dessiné par : Professeur
Echelle : 1:1		EREA Française Dolto St Aubin le Cloud		1
		Metiers de la mode		
A4		FP010607		D.A.O.

Fiche Technique De Définition

FICHE TECHNIQUE DE FOURNITURES:

Matière d'œuvre: - imitation fourrure ; toile de coton

Fils: 100% Coton

Fournitures: -granulés de polystyrène recyclés

VALEURS COUTURES :


		FAUTEUIL POIRE
Types de travaux	Désignation	Valeur en mm.
Assemblages	Panneaux	10
Surpiquage	Panneaux	5



Contraintes matériels :

*** Repassage :** presse vaporisante et aspirante ; thermostat sur coton





Equipements Machines	Type de point	Réglage	N° Aiguille	Type d'aiguille	Guide	Pied presseur
Piqueuse Plate	301	5 pts au cm	90	134 R	- margeur	- 2 branches







Code d'entretien :






Classe : 3ème EREA NOM:		<h1>Gamme de Fabrication</h1>			Date:	
PRODUIT: Fauteuil Poire			Référence: FP010607 Quantité: 10		Mode de lancement: Travail: en cellule	
CONDITIONS TECHNOLOGIQUES						
Matière d'œuvre	Machine	Type de point	Nombre pts/cm	Équipement	divers	Temps
Bachette et Microfibre	Piqueuse plate	301	5pts / cm	Guide margeur		
N°	Opérations		Fréquence	Schémas		Directives Complémentaires
1	Préparer les panneaux doublure: * Assembler les panneaux entre eux		6			-o- / -o- PADF Crans exactement raccordés
2	* Assembler le côté restant		1			
3	* Assembler les fonds entre eux		1	Voir opération N°1		En laissant une ouverture de 20cm
4	* Assembler le fond avec les panneaux		1	Voir opération N°1		-o- /-o- Arrêt point dans point, crans et panneaux exactement raccordés

EREA Françoise Dolto St Aubin le Cloud	Productique	Métiers de la Mode
---	--------------------	---------------------------

N°	Opérations	Fréquence	Schémas	Directives Complémentaires
5	* Assembler calotte aux panneaux	1		-o-/-o- Arrêt point dans point, crans et panneaux exactement raccordés
6	* Contrôler les assemblages et mettre sur -o-	1		
7	Préparer la poignée: * Assembler la poignée	1		o-o / o-o en repliant les longueurs de 10 mm, puis en pliant en deux
8	* Retourner + Surpiquer la poignée	1		Sans point d'arrêt en maintenant la superposition exacte des bords
9	* Assembler la poignée à la calotte	1		Sur -o- sans PA en piquant à 5mm des bords
10	Préparer les panneaux dessus: * Assembler les panneaux entre eux	6		-o- / -o- PADF Crans exactement raccordés

N°	Opérations	Fréquence	Schémas	Directives Complémentaires
11	Surpiquer les panneaux	6		Sur -o- en couchant toujours les coutures du même côté
12	* Assembler le côté restant	1		
13	* Surpiquer le côté restant	1		
14	* Assembler les fonds entre eux	1		En laissant une ouverture de 20cm
15	* Plaquer bande auto-agrippante sur ouverture, piqure nervure.			Bande de 30 cm
16	* Surpiquer bord ouverture et réaliser un point d'arrêt	1		

N°	Opérations	Fréquence	Schémas	Directives Complémentaires
17	* Assembler le fond avec les panneaux	1		-o- /-o- Arrêt point dans point, crans et panneaux exactement raccordés
18	* Assembler calotte aux panneaux	1		-o-/-o- Arrêt point dans point, crans et panneaux exactement raccordés
19	* Contrôler les assemblages et mettre sur -o-	1		
20	* insérer le doublage à l'intérieur du dessus.			
21	* Remplir le doublage avec les billes	main		
22	* Assembler ouverture du fond	1		PADF En superposant exactement les bords