



Composants montés

publié le 25/04/2017 - mis à jour le 18/11/2020

Descriptif :

Catalogue des composants proposés par le CRES.

Liste des composants disponibles :




- ▶ Résistances
- ▶ Potentiomètres
- ▶ Condensateurs
- ▶ Diodes
- ▶ Interrupteurs
- ▶ Moteurs
- ▶ Divers



Tous les composants sont disponibles sur 2 supports différents :















Couleurs de douilles disponibles pour boîtier et support époxy : Rouge, Noir, Bleu, Jaune, Blanc, Vert.
A préciser lors de la commande !





RÉSISTANCES	Support enfichable		Support boîtier	
	Code	Prix TTC	Code	Prix TTC


RÉSISTANCES		Support enfichable		Support boîtier	
	Boîtier 3 résistances 2W <u>valeurs disponibles (en ohms) à préciser SVP</u> : 1 - 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2.2 - 2.7 - 3.3 - 3.9 - 4.7 - 5.6 - 6.8 - 8.2 et leur multiples de 10 jusqu'à 1 Mohms	-	-	BOIT3R	6,00
	Résistance 2W <u>valeurs disponibles (en ohms) à préciser SVP</u> : 1 - 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2.2 - 2.7 - 3.3 - 3.9 - 4.7 - 5.6 - 6.8 - 8.2 et leur multiples de 10 jusqu'à 1 Mohms	R2-ENF	1,50	R2-SUB	4,50
	Photorésistance (LDR) ▶ Résistance à la lumière : 100 ohms. ▶ Résistance à l'obscurité : 50 Kohms	LDR-ENF	2,00	LDR-SUB	5,00
	Résistance variable 0,25W <u>valeurs disponibles (en ohms) à préciser SVP</u> : 100 - 220 - 470 - 1 k - 2.2 k - 4.7 k - 10 k - 20 k - 47 k - 100 k - 200 k - 470 k	RV025-ENF	2,00	RV025-SUB	5,00






POTENTIOMÈTRES		Support enfichable		Support boîtier	
		Code	Prix TTC	Code	Prix TTC
	Potentiomètre 0,25W <u>valeurs disponibles (en ohms) à préciser SVP</u> : 100 - 220 - 470 - 1 k - 2.2 k - 4.7 k - 10 k - 20 k - 47 k - 100 k - 200 k - 470 k	POT025-ENF	3,50	POT025-SUB	6,50
	Potentiomètre bobiné 100 ohms 3W (utilisable dans montage électrique simple avec lampe ou moteur) <u>valeurs disponibles (en ohms) à préciser SVP</u> : 0-100 ou 0-250	POTB3-ENF	5,50	POTB3-SUB	8,50

CONDENSATEURS		Support enfichable		Support boîtier	
		Code	Prix TTC	Code	Prix TTC
	Condensateur plastique non polarisé de 1nF à 680nF /63V <u>valeurs disponibles (en nF) à préciser SVP</u> : 1 - 1.5 - 2.2 - 2.7 - 3.3 - 4.7 - 5.6 - 6.8 - 10 - 15 - 22 - 27 - 33 - 47 - 56 - 68 - 100 - 120 - 150 - 220 - 270 - 330 - 470 - 560 - 680	CP1-ENF	1,50	CP1-SUB	4,50
	Condensateur plastique non polarisé 1µF et 2.2µF /50V	CP2-ENF	1,50	CP2-SUB	4,50
	Condensateur plastique non polarisé 4.7µF et 6.8µF /100V	CP3-ENF	1,50	CP3-SUB	4,50
	Condensateur chimique polarisé 1µF à 470µF /25V <u>valeurs disponibles (en nF) à préciser SVP</u> : 1 - 2.2 - 4.7 - 10 - 22 - 47 - 100 - 220 - 470	CCA1-ENF	2,00	CCA1-SUB	5,00
	Condensateur chimique polarisé 1000µF et 2200µF /25V	CCA2-ENF	2,00	CCA2-SUB	5,00
	Condensateur chimique polarisé 4700µF /25V	CCA3	2,00	CCA2-SUB	5,00
	Condensateur chimique polarisé très grande capacité : 1F /5.5V	CCGC-ENF	5,50	CCGC-SUB	8,50





DIODES		Support enfichable		Support boîtier	
		Code	Prix TTC	Code	Prix TTC
	Diode	DIODE-ENF	1,50	DIODE-SUB	4,50
	DEL <i>non protégée</i> X = Couleur de la DEL à préciser : R (rouge), V (vert), J (jaune), O (orange)	LED-ENF-X	1,50	LED-SUB-X	4,50
	DEL <i>protégée par une résistance</i> X = Couleur de la DEL à préciser : R (rouge), V (vert), J (jaune), O (orange)	LEDP-ENF-X	1,50	LEDP-SUB-X	4,50
	DEL tête-bêche R et V <i>protégées par une résistance</i>	LEDTB-ENF	2,00	LEDTB-SUB	5,00
	Photodiode BPW34	PHOTODIODE-ENF	2,50	PHOTODIODE-SUB	5,50

INTERRUPTEUR COUTEAU SUR SUPPORT EPOXY		Code	Prix TTC		
-	Interrupteur à couteau sur support Epoxy	INTERCOUT	5,50	-	-
INTERRUPTEURS		Support enfichable		Support boîtier	
		Code	Prix TTC	Code	Prix TTC
	Interrupteur à couteau enfichable	INTCOUT-ENF	7,00	-	-
	Interrupteur à bascule 10A	INTER-ENF	1,50	INTER-SUB	6,50
	Interrupteur poussoir ouvert au repos	INTERP-ENF	2,50	INTERP-SUB	5,50
	Inverseur à levier 3A	INTERINV-ENF	2,50	INTERINV-SUB	5,50

MOTEURS		Support enfichable		Support boîtier	
		Code	Prix TTC	Code	Prix TTC
	Support disque pour axe de moteur (livré sans disque)	SUPAXEMOT	2,00		

MOTEURS		Support enfichable		Support boîtier	
	Moteur avec disque (3V-12V) 3V=2000 tours/min , 6V=4000 tours/min , 12V=800 tours/min	MOTDIS-ENF	7,00	MOTDIS-SUB	12,50
					
	Moteur solaire avec disque (1V-3,5V) Fonctionne avec cellule solaire du CRES (ref : GENSOL)	MOTSOL-ENF	6,00	MOTSOL-SUB	9,00
					
	Moteur rapide avec disque (3V-12V) 3V=5500 tours/min , 6V=11500 tours/min , 12V=25000 tours/min	MOTDISRAP-ENF	5,00	MOTDISRAP-SUB	8,00

DIVERS		Support enfichable		Support boîtier	
		Code	Prix TTC	Code	Prix TTC
	Support de lampe - culot E10	SUPIAMP-ENF	1,50	SUPLAMP-SUB	4,50
	Court-circuit	STRAP	1,50	-	-
	Bornier porte composant	PORTCOMP-ENF	2,00	PORTCOMP-SUB	5,00
	Haut-parleur 8 ohms - 0.3W	HP-ENF	4,50	HP-SUB	7,50
	Buzzer 3-9V	BUZ6-ENF	3,50	BUZ6-SUB	6,50
	Porte fusible 5X20 mm (livré sans fusible)	FUSE-ENF	1,50	FUSE-SUB	4,50
	Support pour composant non polarisé (1 support, 2 fiches panneau, 2 écrous, 2 rondelles)	KITSIMPLE-ENF	1,50	-	-
	Support pour composant polarisé (1 support, 2 fiches panneau, 2 écrous, 2 rondelles)	KITPOLAR-ENF	1,50	-	-
	Porte-pile type R6	PPR6-ENF	3,50	-	-

DIVERS		Support enfichable		Support boitier	
	Boitier support pour composant enfichable entraxe 38mm avec bornes colorées	-	-	BOIT-SUB	5,50
	Boitier avec puce musicale - $3,5V < U < 4,5 V$	-	-	BOITMUS-SUB	5,00
	Boitier porte pince crocodile	-	-	CROC-SUB	7,00
	Boitier porte lampe navette	-	-	NAV-SUB	6,00

Portfolio

