


DOSSIER TECHNIQUE

Veste Saharienne "JESSY"



COMPOSITION

✎Figurine	P3
✎Cahier des charges	P4
✎Nomenclature	P5
✎Fiche d'identification des éléments	P6
✎Fiche de contrat	P 7
✎Gamme de montage	P 8 à 17
✎Dessin technique de la poche plaquée	P18
✎Dessin technique du bas de manche	P 19
✎Feuille d'évaluation	P 20
✎Etiquette d'anonymat	
✎Bûche taille : T34 - T40	
✎Fournitures : fil fin et fil spécial surpiqûre	
4 boutons ? 12 mm	
6 boutons ? 16 mm	

MATIERE D'ŒUVRE :

Composition :



50 %lin 50 % Polyester

FOURNITURES :

6 boutons diamètre 16

4 boutons diamètre 12

Saharienne "JESSY"



CAHIER DES CHARGES

Modèle : saharienne

Nom du modèle : « Jessy »

Saison : Printemps été

Collection : 2007

Style : « décontracté »

Clientèle : Femmes 18-45 ans

Grade de qualité : Boutique

Taille : 34 au 40

Saharienne "JESSY"

NOMENCLATURE D' ETUDE


23	1	Thermo enforme	Thermocollant Maille tramé	
22	2	Thermo dessus rabat		
21	2	Thermo poignet		
20	2	Thermo parementure		
19	1	Thermo dessus de col		
18	2	Dessous patte d'épaule	50% lin 50% Polyester	
17	2	Dessus patte d'épaule		
16	2	Dessous rabat poche		
15	2	Dessus rabat de poche		A thermocoller
14	1	Enforme encolure dos		A thermocoller
13	2	Poignet		A thermocoller
12	1	Col dessous		
11	1	Col dessus		A thermocoller
10	2	Poche		
9	1	Empiècement dos		
8	2	Empiècement devant		
7	2	Dessous de manche		
6	2	Parementure devant		A thermocoller
5	2	Découpe Coté dos		
4	2	Découpe Coté devant		
3	2	Milieu devant		
2	2	Dessus de manche		
1	1	Milieu dos		
Rp	Nb	Désignation	Matières	Renseignements

NOMENCLATURE d'APPROVISIONNEMENT

Désignation	Nb	Longueur	Diamètre	Renseignement	Coloris
Toile lin polyester L 240		1 m			Ecru
Thermocollant		0,60 m		Maille tramée	Ecru
Bouton	3		16 mm	Plastique 4 trous	beige
Bouton	6		14 mm	Plastique 4 trous	beige
Cône de fil	1			Assemblage et surfilage	Ecru
Cône de fil spécial surpiqûre	1			Surpiqûres	Beige

GAMME DE MONTAGE

PRODUIT : Veste Saharienne JESSY



Matière travaillée :

Toile lin polyester

Mise en œuvre :

Longueur des points :

Assemblages :

- ✂ 5 points / cm
- ✂ Aiguilles N° 80
- ✂ Fil écru

Surpiquage et piqûres apparentes :

- ✂ 4 pts / cm
- ✂ Aiguille N° 90
- ✂ fil écru spécial surpiqure






Outils :





Réglet
Ciseaux
Guide margeur









Matériels :








2 Piqueuses Plates 301
Surfileuse raseuse 504
Presse
Machine à bouttonnière









N°	OPERATIONS	CROQUIS/SCHEMAS	POINTS CLES
1	<u>Thermocoller :</u> <ul style="list-style-type: none"> ✂ les parementures ✂ Le dessus de col ✂ les dessus des rabats ✂ les dessus des poignets ✂ L'enforme encolure dos 		
2	<u>Surfiler :</u> <ul style="list-style-type: none"> ✂ les coutures d'épaules : <ul style="list-style-type: none"> -des empiècements devant et dos -des parementures -de l'enforme encolure dos. ✂ les coutures côtés : <ul style="list-style-type: none"> -des côtés devants et des côtés dos -des côtés dessus et dessous manche 		-o- des points sur -o- tissu Veiller à obtenir les éléments côtés droit et gauche
3	<u>Préparation du col :</u> Coulisser dessus et dessous col Contrôler le coulissage		Padf Bord / bord régulièrement
5	Dégarnir la couture, les angles, retourner repasser le col		Décaler le dessous de col d' 1 mm

N°	OPERATIONS	CROQUIS/SCHEMAS	POINTS CLES
6	Surpiquer <u>le dessous de col</u>		Couture couchée sous le dessous de col Piqûre de maintien Début et fin piqûre à 40 mm des pointes du col
7	<u>Préparation des pattes d'épaule et des rabats :</u> Coulisser : ✍ Les pattes d'épaules ✍ les rabats de poche		
8	Contrôler le respect des valeurs , la symétrie de pivotement dans les angles.		
9	Dégarnir les angles Retourner Contrôler la symétrie des éléments par superposition		Bien ressortir les sillons et les angles
10	Repasser les pattes d'épaule et les rabats de poche		
11	<u>Surpiquer :</u> ✍ les pattes d'épaule		Changement de machine -o- des points sur les éléments dessus
	✍ les rabats de poche (2 surpiqûres)		
12	Pointer la boutonnière sur les rabats		
13	Exécuter la boutonnière sur les rabats		

N°	OPERATIONS	CROQUIS/SCHEMAS	POINTS CLES
14	<u>Préparation des poches :</u> Repasser : préformer le pli creux		<ul style="list-style-type: none"> ✍ Replier 1^{er} bord de pli aux crans o-o contre o-o, marquer le bord par repassage ✍ Replier le 2^{ème} bord de pli aux crans, o-o contre o-o, marquer le bord par repassage ✍ Former le pli
15	Assembler le pli creux sur haut et bas des poches Contrôler		Plier poche en deux -o- /-o-, bords/ bords ; crans / crans Assembler le fond de pli en haut de la poche, à partir des crans, sur 60 mm Assembler fond de pli au bas de la poche sur 20 mm Points d'arrêts début et fin
16	Dégarnir le fond de pli A 10 mm de la piqure d'assemblage <ul style="list-style-type: none"> ✍ haut de poche sur 32 mm ✍ bas de poche sur 12 mm 		
17	Repasser en formant le pli creux Contrôler l'aplomb du pli et la symétrie		Sur o-o, ouvrir les coutures dégarnies haut et bas de poche Sillon d'assemblage des assemblages pli sur milieu de poche

N°	OPERATIONS	CROQUIS/SCHEMAS	POINTS CLES
18	Surfiler : ✍ Le haut des poches		✍ -o- des points de surfil sur -o- tissu
19	Remplir le haut des poches		Sans point d'arrêt
20	Repasser le haut de poche et préformer les contours des poches		
21	Préparation des devants et du dos : <u>Assembler les découpes :</u> ✍ côtés dos droit et gauche avec le dos ✍ les côtés devants droit et gauche sur les devants droit et gauche		Bord / bord régulièrement En ajustant les crans
22	Surfiler les découpes devants et dos		-o- des points sur les éléments <u>côtés</u> devants et dos
23	Repasser les découpes devants et dos		Coucher les coutures sous les éléments devants et dos (vers milieux devants et dos)
24	Surpiquer les découpes devants et dos Contrôler		Piqûres sur les éléments devants et dos
25	Positionner les poches sur les devants : ✍ bas milieu de poche à 70 mm du bas de veste (dont 25 mm pour l'ourlet) ✍ milieu de poche à 20 mm des découpes Contrôler la symétrie de positionnement		Voir dessin technique de la poche






N°	OPERATIONS	CROQUIS/SCHEMAS	POINTS CLES
26	Plaquer les poches sur les devants 		<p>Piqûre nervure sans point d'arrêt début, puis pivoter sur fin placage pour réaliser la 2^{ème} surpiqûre</p> <p>Fin piqûre par reprise points dans points dans la piqûre nervure</p> <p>Cacher la valeur de couture dans les angles de poche</p>
27	Contrôler la symétrie des placages sur devant droit et gauche La régularité Le respect dimensionnel		Voir dessin technique
28	Plaquer les rabats		<p>Bord couture à 12 mm du haut de poche</p> <p>Milieu du rabat aligné avec bords du pli creux (milieu de poche).</p> <p>Points d'arrêts début et fin</p>
29	Repasser les rabats Contrôler : les côtés des rabats cachent les bords hauts poche		<p>En repliant les rabats sur les poches</p> <p>Bien dégager le sillon de placage</p>
30	Surpiquer le haut des rabats		Points d'arrêts début et fin
31	Assembler l'empiècement dos sur le dos		Bords / bords Points d'arrêts début et fin
32	Assembler les empiècements devants		
33	Surfiler les coutures d'assemblage des empiècements		-o- des points sur les éléments devants et dos

N°	OPERATIONS	CROQUIS/SCHEMAS	POINTS CLES
34	Repasser les coutures d'assemblage des empièchements		Coucher les coutures sous les éléments empièchements devants et dos
35	Surpiquer les empièchements devants et dos Contrôler		
36	<u>Montage du col :</u> Assembler les épaules devants / épaules dos		Points d'arrêts début et fin Bord / bord régulièrement
37	Assembler les épaules des parementures avec les épaules de l'enforme encolure dos		
38	Repasser en ouvrant les coutures des épaules		
39	Surfiler : ✂ le bord extérieur des parementures et enforme encolure		✂ -o- des points de surfil sur -o-tissu ✂ Veiller à maintenir les coutures d'épaule ouvertes
40	Assembler le col sur l'encolure veste Contrôler la symétrie des pointes de col et des pointes des revers		En ajustant tous les crans Piqûre de maintien Bords col sur cran revers
41	Coulisser les parementures sur bords devants, encolure et bas des devants Contrôler : symétrie de longueur des milieux devants	 	Assembler le bas des parementures à 25 mm du bas veste Bien raccorder les épaules parementure / les épaules veste

N°	OPERATIONS	CROQUIS/SCHEMAS	POINTS CLES
42	Cranter l'encolure dans les parties les plus courbes Dégarnir les angles des revers, et le bas des parementures		
43	Retourner sur -o- Bien dégager les sillons de coulissage Repasser les bords devants et		Décaler d'1mm les devants sous les revers de col Décaler d'1mm les parementures sous les devants
44	Surpiquer l'enforme sur l'encolure dos		Couture couchée sous l'enforme Surpiqûre d'une épaule à l'autre Points d'arrêts début et fin
45	Assembler les coutures des côtés devant avec les côtés dos Contrôler		
46	Repasser en ouvrant les coutures		
46 (suite)	Repasser : Préformer au fer l'ourlet bas de vêtement		
47	Ourler le bas vêtement Arrêt de l'ourlet à 5 mm du bord devant droit ➤ aiguille au point mort bas, pivoter et poursuivre la piqûre par la surpiqûre du bord devant droit, du contour col, puis, du bord devant gauche.		➤ Début piqûre à 5 mm du bord milieu devant gauche ➤ Pas de point d'arrêt début piqûre ➤ Raccorder les coutures ➤ Veiller à la platitude et à la régularité de l'ourlet ➤ Reprise de piqûre points dans points au bas du devant gauche


N°	OPERATIONS	CROQUIS/SCHEMAS	POINTS CLES
48	<u>Préparation des manches :</u> Assembler dessus et dessous de manche sur la ligne de coude		Fin piqûre aux crans : à 9 cm du bas des manches Veiller à obtenir une manche droite et une manche gauche
49	Repasser en ouvrant les coutures et en préformant l'ouverture bas de manche		
50	Ourler les fentes bas de manche Contrôler le respect des valeurs et la symétrie des fentes et des manches		✂ Sans point d'arrêt début et fin ✂ Extrémité haut fente : piquer un capucin en respectant les mesures indiquées sur le croquis
51	Assembler la couture de saignée des manches		
52	Repasser : -les assemblages saignées -les ouvertures bas de manche -Préformer les poignets		

N°	OPERATIONS	CROQUIS/SCHEMAS	POINTS CLES
53	Assembler le dessous de poignet sur le bas des manches		<p>↗ -o- du dessous des poignets contre o-o manche</p> <p>↗ laisser dépasser de 5 mm le poignet début et fin de l'assemblage</p>
54	Repasser les assemblages des poignets		<p>↗ Coucher la couture sous les poignets</p> <p>↗ Bien dégager le sillon d'assemblage</p>
55	<p>Assembler les extrémités des poignets :</p> <p>↗ extrémité N°1 en forme de capucin</p> <p>-contrôler la symétrie des pointes et des angles</p> <p>↗ extrémité N°2</p> <p>Contrôler</p>		<p>↗ Basculer la couture d'assemblage des poignets et la valeur de rabattage vers la manche pour ne pas piquer dessus</p> <p>Décaler d'1mm la pliure du dessus de poignet pour le rabattage</p>
56	<p>Dégarnir les angles des poignets</p> <p>Retourner les poignets sur l'-o-</p> <p>Repasser les poignet</p>		<p>Placer le bord à rabattre de façon à ce que la piqûre d'assemblage soit cachée</p>
57	<p>Rabattre les poignets</p> <p>Prolonger la piqûre de rabattage par la surpiqûre nervure des contours poignets</p> <p><u>Contrôler</u> :</p> <p>↗ la piqûre de rabattage est dans le sillon d'assemblage sur l'o-o manche</p>		<p>↗ Sans point d'arrêt</p> <p>↗ Contrôler en cours de piquage que la piqûre de rabattage soit dans le sillon sur l'o-o manche</p> <p>↗ Reprise de piqûre points dans points dans la piqûre de rabattage</p>

N°	OPERATIONS	CROQUIS/SCHEMAS	POINTS CLES
58	Surpiquer les poignets		<ul style="list-style-type: none"> ✍ Sans point d'arrêt ✍ A 5mm de la piqûre de rabattage ✍ Fin de la 2^{ème} surpiqûre, reprise de piqûre points dans points
59	Repasser les poignets		
60	Assembler les pattes d'épaule sur les épaules de la veste		<ul style="list-style-type: none"> ✍ Milieu de la patte positionner sur la couture d'épaule ✍ Piqûre de maintien
61	Assembler les manches sur les emmanchures de la veste		<ul style="list-style-type: none"> ✍ Raccorder le cran dessous de bras de la manche avec la couture côté veste ✍ Veiller à placer la manche droite sur l'emmanchure droite ✍ Répartir l'embus sur la tête des manches ✍ Reprise de piqûre points dans points sur dessous de bras
62	Surfiler les emmanchures		<ul style="list-style-type: none"> ✍ -o- des points sur o-o devants et dos ✍ reprise de surfilage sur dessous de bras
63	Repasser les emmanchures		<ul style="list-style-type: none"> ✍ coucher la couture sous la manche
64	Pointer l'emplacement des boutonsnières ✍ sur milieu devant ✍ sur poignet		
65	Exécuter les boutonsnières Fendre les boutonsnières		
66	Pointer l'emplacement des boutons		

N°	OPERATIONS	CROQUIS/SCHEMAS	POINTS CLES
67	Coudre les boutons : ✂ sur milieu devant ✂ sur poignets ✂ sur rabats de poches ✂ sur pattes d'épaule		
68	Maintenir le bord extérieur des parementures et enforme encolure dos sur coutures d'épaule		Points mains invisible 213
69	Contrôler l'aplomb du boutonnage et le produit fini		
70	Eplucher le vêtement		Couper tous les fils restants
71	Repasser le produit fini		

DESSIN TECHNIQUE BAS DE MANCHE



DESSIN TECHNIQUE POCHE AVEC RABAT

